

PL-S-003 UNIFINISH

Opis:

Szpachlówka poliestrowa miękka i elastyczna, łatwa w szlifowaniu, bardzo drobna, wykończeniowa. Przeznaczona do wypełniania ubytków i wgniecień oraz wyrównywania naprawianej powierzchni. Szpachlówkę charakteryzuje prosta aplikacja i łatwe szlifowanie.


Wypełnienie



Aplikacja



Szlifowalność



Produkty i skład chemiczny:

100 PL-S-003 UNIFINISH - żywice poliestrowe
2-3 HARDNER PASTE - nadtlenek organiczny



Czas aplikacji:

Po zmieszaniu zużyć w ciągu 3-5 min.



Czas schnięcia:

20-30 min. 20^o C
10-15 min. 40^o C



Szlifowanie:

Szlifować na sucho, mechanicznie lub ręcznie.
Zalecane gradacje papieru ściernego:
wstępne szlifowanie P180
końcowe szlifowanie P220-P280
szlifowanie końcówek P280-P320



Pokrywalny przez:

Podkłady epoksydowe, akrylowe oraz reaktywne marki VISTO

UWAGA: Nie aplikować na reaktywne podkłady gruntujące.

Zastosowanie:

Podłoża:	stal, stal ocynkowana, aluminium.
Przgotowanie podłoża:	podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy użyciu PL-AD-001 Antystatic Silicon Remover, zmatowane papierem P80, oczyszczone i ponownie odtłuszczone
Proporcje mieszania:	100 części PL-S-003 UNIFINISH na 2-3 części HARDNER PASTE
Czyszczenie sprzętu:	używać PL-TN-002 CLEANSOL

PL-S-003 UNIFINISH



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Uwaga:

Należy unikać przekraczania temperatury suszenia 70°C w celu uniknięcia pękania, pęcherzykowania lub utraty przyczepności.

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 250 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.
Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 50 g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.
Unikaj dużych różnic temperatur.
Temperatura przechowywania 5-30 C.
Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
Sprawdź etykietę produktu.
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki PL-S-003