

# PL-S-006 FIBERPROF LONG HAIR

## Opis:

Szpachłówka poliestrowa wzmocniona długim włóknem szklanym. Przeznaczona do wypełniania ubytków i wgnieceń oraz wyrównywania naprawianej powierzchni. Szpachłówkę charakteryzuje prosta aplikacja i łatwe szlifowanie.


### Wypełnienie



### Aplikacja



### Szlifowalność



#### Produkty i skład chemiczny:

**100 PL-S-006 FIBERPROF** - żywice poliestrowe  
**2-3 HARDNER PASTE** - nadtlenuk organiczny



#### Czas aplikacji:

Po zmieszaniu zużyć w ciągu 3-5 min.



#### Czas schnięcia:

20-30 min. 20<sup>o</sup> C  
10-15 min. 40<sup>o</sup> C



#### Szlifowanie:

Szlifować na sucho, mechanicznie lub ręcznie.

Zalecane gradacje papieru ściernego:

**wstępne szlifowanie P120**

**końcowe szlifowanie P180-P220**

**szlifowanie końcówek P280-P320**



#### Pokrywalny przez:

Podkłady epoksydowe, akrylowe oraz reaktywne marki VISTO

**UWAGA: Nie aplikować na reaktywne podkłady gruntujące.**

#### Zastosowanie:

Podłoża: stal, stal ocynkowana, aluminium.

Przgotowanie podłoża: podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy użyciu PL-AD-001 Antystatic Silicon Remover, zmatowane papierem P80, oczyszczone i ponownie odtłuszczone

Proporcje mieszania: **100** części PL-S-006 FIBERPROF na **2-3** części HARDNER PASTE

Czyszczenie sprzętu: używać **PL-TN-002 CLEANSOL**

**visto**

com.pl

# PL-S-006 FIBERPROF LONG HAIR



## Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

## Uwaga:

Należy unikać przekraczania temperatury suszenia 70°C w celu uniknięcia pękania, pęcherzykowania lub utraty przyczepności.

## Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 250 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 50 g/l.

## Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 5-30 C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

## Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

## TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

### WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

## Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki PL-S-006